

# TITAN-01



## Conformité CE

EPI Conforme à la norme  
EN ISO 20345 : 2011

## Marquage

Emplacement : tige

Catégorie : 01-SRC

Emplacement : semelle

Pointures : 36 à 48



### TIGE :

- Tige Cuir grainé pleine fleur hydrofuge, finition grainée épaisseur 2.0-2.2 mm,
- Matelassage du haut de tige ergonomique assure la protection des malléoles contre les chocs,
- Laçage par 4 paires de passe-lacets,
- Bande réfléchissante sur les côtés et à l'arrière pour une meilleure visibilité,
- Doublure antibactérienne, résistante à l'abrasion,

Soufflet d'étanchéité matelassé pour une meilleure protection sur le dessus du cou-de-pied. Protège de l'entrée des petits matériaux, poussières et fluides à l'intérieur de la chaussure.

### PREMIÈRE DE PROPRETÉ :

Complètement amovible et anatomique aux fonctions anti-transpiration avec un revêtement en tissu noir très résistant à l'abrasion et une capacité d'absorption et de résorption de l'humidité très élevée >70mg/cm<sup>3</sup>.

Antistatique avec un traitement antibactérien.

## FICHE TECHNIQUE

### SEMELLE :

- Semelle antistatique double densité en polyuréthane injecté,
- Haut coefficient d'adhérence > 0.22,
- Densité couche confort : 0,50, pour un confort optimal,
- Densité couche d'usure : 1.00,
- Capacité d'absorption d'énergie supérieure à 30J,
- Très bonne résistance à l'abrasion < 15mm<sup>3</sup>,
- Haute résistance aux huiles, aux hydrocarbures et à tous les produits chimiques courants,
- Résistance à la flexion répétée très élevée >30000,
- Résistance à la chaleur : satisfaisante en dessous de 120°C,
- Semelle munie de crampons autonettoyants.



Semelle à crampons



Résistance aux huiles



Semelle résistante à l'abrasion



Semelle en polyuréthane double densité



Plaque anti-perforation (P)



Absorption d'énergie au talon (E)



Semelle résistante aux hydrocarbures



Semelle intérieur thermoformé



Isolation contre la chaleur (HI)



Isolation contre le froid (CI)



Semelle antidérapante

**SARL BOULANDJAS**  
Manufacture de Chaussures de Sécurité

+213 (0) 23 77 01 09/10

+213 (0) 560 947 550

info@blj-dz.com

