

ATLAS-S3

Conformité CE
EPI Conforme à la norme
EN ISO 20345 : 2011

Marquage :
Emplacement : tige
Catégorie : S3-SRC
Emplacement : semelle
Pointures : 36 à 48

DEPUIS 1928
BLJ

FICHE TECHNIQUE

TIGE :
-Tige Cuir pleine fleur Nubuck gras hydrofuge et imperméable avec du textile Cordura épaisseur 2.0-2.2 mm,
-Matelassage du haut de tige ergonomique assure le confort et la protection des malléoles et du tendon d'Achille contre les chocs,
-Laçage par passe lacet en tissu et œillet,
-Doublure antibactérienne résistante à l'abrasion et à la transpiration,
-Soufflet d'étanchéité matelassé pour une meilleure protection sur le dessous du cou-de-pied. Protège de l'entrée des petits matériaux, poussières et fluides à l'intérieur de la chaussure.

PREMIÈRE DE PROPRETÉ :
Complètement amovible et anatomique aux fonctions anti-transpiration avec un revêtement en tissu noir très résistant à l'abrasion et une capacité d'absorption et de résorption de l'humidité très élevée >70mg/cm3.
Antistatique avec un traitement antibactérien.

EMBOUT :
Embout à large chaussant avec revêtement époxy énergie 200J.

SEMELLE ANTI-PERFORATION
composite textile Kevlar plus légère, plus flexible et antiseptique.

SEMELLE :
-Semelle antistatique double densité en polyuréthane injecté,
-Haut coefficient d'adhérence > 0.22,
-Densité couche confort : 0,50, pour un confort optimal,
-Densité couche d'usure : 1.00,
-Capacité d'absorption d'énergie supérieure à 30J,
-Très bonne résistance à l'abrasion < 15mm3,
-Haute résistance aux huiles, aux hydrocarbures et à tous les produits chimiques courants,
-Résistance à la flexion répétée très élevée >30000,
-Résistance à la chaleur : satisfaisante en dessous de 120°C,
-Semelle munie de crampons autonettoyants.

- Propriétés antistatiques (A)
- Plaque anti-perforation (P)
- Isolation contre le froid (CI)
- Semelle intérieur thermo formé
- Résistance au huiles
- Absorbation d'énergie au talon (E)
- Isolation contre la chaleur (HI)
- Imperméabilité (WRU)
- Semelle à crampons
- Semelle résistant aux hydrocarbures
- Semelle en polyuréthane double densité
- Embout de protection
- Semelle résistante à l'abration
- Semelle antidérapante

SARL BOULANDJAS
Manufacture de Chaussures de Sécurité

+213 (0) 23 77 01 09/10
+213 (0) 560 947 550
info@blj-dz.com